

IP PBX:AW-1080

產品介紹:

IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心，除了可解決 VoIP 上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式交換總機的空間限制，將不同內線及外線功能擴充到不同的空間，且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性，除此之外更可透過電信業者，使用網路電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。



系統特色:

- ◆ 內線搭配 AWTEK IP DECT 基站,可達到區域性移動通訊的功能.本系統可同時控制門口對講機及提供 11 碼 070 網路電話服務.
- ◆ 可設定多組撥號習慣,隨地區和國家不同而更動.
- ◆ 提供低話費路由功能,當第一節費不通時自動轉由第二節費外撥,費率較高時可設警示音,避免誤用高費 率路由造成話費損失.
- ◆ 高等級的硬體,Embedded 的設計,同時兼具二者的優勢.
- ◆ 可搭配遠傳 3.5G 及 AWTEK IP DECT 構成無線通訊環境,使用戶更易於安裝.
- ◆ 本系統供集合式住宅使用並已取得專利,專利號碼為 **M361177** 號.
- ◆ 本系統含 IP DECT 已取得遠傳 070 之合格認證.
- ◆ 型錄僅供參考,規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動,本公司保留修改功能權利.

硬體規格:

- ✓ VOIP 分機可登錄 1000 個分機.
- ✓ 同時通話數量:約 80 路(視應用方式及網路頻寬而定,但同時通話數量及網路速度許可下的音質非小型 Embedded 系統可比).
- ✓ 低耗電設計,使用小型 UPS 可提供更久的時間及省電環保.

產品規格:

- ◆ 主機外觀尺寸: 長27公分 x 寬30公分 x高5公分.
- ◆ 主機硬體處理器CPU: INTEL ATOM N230 低耗電 CPU.
- ◆ 主機軟體:Linux作業系統.
- ◆ 操作溫度:攝氏5~40度 濕度20~80%.
- ◆ 電器特性:電力供應 輸入:AC 110 ~ 230V,輸出:DC 12V.

Advance Wireless Technology Corp. / 虹盛科技股份有限公司

淡水鎮中正東路2段27-7號12F Tel:02 28085098, Fax:02 28084473, E-mail: awtek@ms41.hinet.net, <http://www.awtek.com.tw>

總經銷:亞太傑盛科技股份有限公司 Awinnet Technology Corp.

淡水鎮中正東路2段27-7號12F Tel:02 28083257, Fax:02 28084473 E-mail: albert@awinnet.com.tw, <http://www.awinnet.com>

IP PABX 提供企業應用之架構範例:

