

AW902C-A2 SIP 影像管理機

產品介紹:

AW902C-A2 SIP 影像管理機為新一代 VoIP 語音影像和資訊整合中心，除了可解決不同協定及設備上的搭配相容性外，亦解決傳統式設備空間限制，將不同語音影像和資訊功能擴充到不同的空間，且在佈線、管理及維護上也更加彈性，此外更可透過 SIP server 做代接服務。

系統特色:

- 戶戶影視對講功能(視室內機是否配備鏡頭而定)
- 全平面電容式觸控螢幕，支援手指觸控滑動操作
- 可容納 8 支 IP CAM
- 可儲存聲音、影像或照片，支援 SD 卡
- 住戶保全狀態即時通報與處理
- 監控社區門口機，對講時可遠端開門
- 具備顯示來電住戶號碼、查詢來電/去電紀錄之功能
- 大門口機呼叫總機，總機螢幕可顯示大門的影像
- 室內機可單鍵及數字鍵呼叫管理櫃台主機
- 管理櫃檯與管理櫃台可相互呼叫及通話
- 具備 IP 攝影機連線、影像監視功能，可監看門口機及社區影像
- 具備保全系統連線功能，可顯示住戶之告警、瓦斯、求救等警報
- 桌上型或嵌入式設計，可配合桌面，增加管制室之整體性
- 管理櫃台具免持聽筒及無線話筒對講功能並支援以智慧型手機當作副機功能
- 管理櫃台不受數量限制可相互備援，無人接聽或忙線時可轉接至其它管理機
- 首頁圖示可偵測線路是否正常
- 可分別與大門口機及住戶雙向對講



硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 303 x D 64(含聽筒) x H 194 (mm)
- ✓ Android 4.4
- ✓ 10 吋 TFT 液晶螢幕 / 解析度：1024*600
- ✓ 鏡頭：CMOS / 解析度：640*480
- ✓ 網路：RJ45(10/100 base_T)
- ✓ Audio codec：G.711 & G.729 / Video codec：H.264
- ✓ 通訊協議：SIP, TCP/IP, RTSP
- ✓ CPU：Cortex-A7, 1.3GHz / 記憶體：1Gbit / 快閃記憶體：8Gbit
- ✓ 工作溫度：攝氏 -10~55 度 / 濕度 20~80%
- ✓ 工作電壓：DC 12V, POE (選配) / 額定功率：10W / 待機功率：3W

🚩 型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利