

# AW280-C3C SIP 影像小門口機

## 產品介紹:


SIP 影像小門口機為新一代 VoIP 語音影像產品，搭配社區專用 IP PBX 可達到 VoIP 通訊的功能；亦可搭配 IP 型觸控室內主機，進行雙向影像通話。本產品內建 Mifare 感應讀頭，可與社區門禁卡整合，提供居家防盜警戒設定 / 解除功能，並可依需求設成緊急對講等功能。

## 系統特色:

- 特殊預埋盒方式，搭配兩件式安裝硬體結構設計，易於安裝。
- 具備百萬畫素攝影鏡頭設計，搭配 LED 照明輔助。
- 系統自動拍照記錄來電影像，以便門禁查證使用
- 支援動態 QR code 開門(選配)
- 支援藍芽開門(選配)
- 支援開啟電鎖(提供乾接點)

## 硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 192 x D 47 x H 116 (mm)
- ✓ 解析度：100 萬畫素
- ✓ 工作電壓：DC 12V / 額定功率：3W / 待機功率：1.5W
- ✓ 通訊協議：SIP、TCP/IP、RTSP
- ✓ 內建 RFID 刷卡最多支援 10000pcs
- ✓ 網路：RJ45(10/100 base\_T)
- ✓ 低耗電設計，CPU：Cortex-A7, 1GHz
- ✓ Audio codec：G.711U、G.711A
- ✓ Video codec：H.264
- ✓ 工作溫度：攝氏 -10~55 度 / 濕度 20~85%
- ✓ 鏡頭：CMOS
- ✓ 記憶體：DDR2，64M
- ✓ 快閃記憶體：128M
- ✓ 防水等級：IP55



🚧 型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利