

## AW-Z207W Cloud-Based Wireless Smart Home

### Controller-小網關

產品規格:

尺寸: 76.5mm x 37mm x 22mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 最高 95%RH

電力供應: DC 5V / 1A

Zigbee 標準: Protocol based on IEEE 802.15.4 / ZigBee ProTM

WIFI 標準: IEEE 802.11 b/g/n

接口: WAN port x 1

Micro USB port x 1 (用於電源)

傳輸距離: ZigBee: 可達210公尺

Wi-Fi: 可達 250 公尺



### AW-Z831 Wireless Multifunctional Control Box-窗簾控制器

產品規格:

尺寸: 66mm x 47mm x 21mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 5~85%RH

電力供應: 100~240VAC 50/60Hz

繼電器 1 輸出: 電阻性負載: AC250V/3A、DC30V/3A

電感性負載:  $\text{Cos } \varphi = 0.4, L/R = 7\text{ms}$

繼電器 2 輸出: 電阻性負載: AC250V/10A、DC30V/10A

電感性負載:  $\text{Cos } \varphi = 0.4, L/R = 7\text{ms}$

繼電器 3 輸出: 電阻性負載: AC250V/10A、DC30V/10A

電感性負載:  $\text{Cos } \varphi = 0.4, L/R = 7\text{ms}$

繼電器總類: 單穩態繼電器

頻率: 2.4GHz ISM頻段收發器; 共16個頻道

消耗監控範圍: 長達200 m



## AW-Z211 Zigbee to IR convertor-紅外線發射器

產品規格:

尺寸: 106mm x 106mm x 30.6mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 最高 95%RH

電力供應: DC 12V

頻率: 2.4~2.4835GHz

輸出功率: 7dBm

通訊範圍: 最高210米(視線)

紅外: 38kHz



## AW-Z825A/B/C Touch Panel Switch-燈控1/2/3迴路

產品規格:

面板尺寸: 86mm x 86mm x 9mm

後蓋尺寸: 68mm x 58mm x 25mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 5~85%RH

電力供應: 100~240VAC, 50/60Hz

頻率: 2.4~2.4835GHz

通訊範圍: 最高210米(視線)

電阻性負載: 8A / 250VAC; 功率: 2000W

電感性負載: 5A / 250VAC; 功率: 1250W

功耗監控範圍: 100mA~8A, 精度為±1%



## AW-Z809A Power Socket-插座

產品規格:

尺寸: 95mm x 56.2mm x 34mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 5~85%RH

電力供應: 100~240VAC, 50/60Hz

頻率: 2.4~2.4835GHz

通訊範圍: 最高150米

電阻性負載: 16A / 250VAC; 4000VA

電感性負載: 8A / 220VAC; P: 1760VA (Cos  $\varphi$  =0.4)

功耗監控範圍: 125mA~16A, 精度為 $\pm 1\%$



## AW-Z311J Door sensor-無線門磁

產品規格:

尺寸: 57mm x 35mm x 15mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 最高 95%RH

電力供應: 2 x CR2450 3V 電池

頻率: 2.4~2.4835GHz

通訊範圍: 最高210米

Protocol : IEEE802.15.4/ ZigBee Pro



## AW-ZA02E-煙霧感應器

產品規格:

尺寸: 106mm x 106mm x 36mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 30%~95%RH

電力供應: 100~240V AC

頻率: 2.4~2.4835GHz

通訊範圍: 最高210米

Protocol : IEEE802.15.4/ ZigBee Pro

狀態顯示: LED閃爍

警笛音量: 3米處85dB

檢測類型: 氨氣、二氧化氮、乙醇、二氧化硫



## AW-ZB11A1-紅外運動感測器

產品規格:

尺寸: 125mm x 80mm x 89mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 最高 95%RH

電力供應: 2 x 1.5V AA 電池

頻率: 2.4~2.4835GHz

Protocol : IEEE802.15.4/ ZigBee Pro

消耗: 工作中:高達45mA / 待機: 高達100uA

檢測方式: 被動紅外

安裝高度: 2~2.2米

通訊範圍: 最遠120米



## **AW-Z805B-開關控制器**

產品規格:

面板尺寸: 51mm x 51mm x 17mm

操作溫度: 攝氏-10~50°C

操作濕度: 5~85%RH

電力供應: 100~240VAC, 50/60Hz

通訊範圍: 最高150米

電阻性負載: 16A / 250VAC / 4000W

電感性負載: 8A / 220VAC /1760VA

功耗監控範圍: 250mA~16A，精度為±1%

